



传感器 > 位置传感器 > 信号调理器



产品重量: 950 g [33.51 oz]

电压要求: 103.5 - 126.5 VAC, 198 - 242 VAC

频率要求: 50 - 400 Hz

传感器类型: 带 4、5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT

工作温度范围: -40 - 40 °C [-40 - 104 °F]

产品特性

产品类型特性

显示器类型	无
-------	---

电气特征

电压要求	103.5 - 126.5 VAC, 198 - 242 VAC
励磁电压	.5 Vrms, 3.5 Vrms

信号特征

频率要求	50 - 400 Hz
通道数	1
励磁频率	2.5 - 10 kHz

主体特性

产品重量	950 g[33.51 oz]
------	-----------------

机械附件

传感器安装类型	1/8 DIN 标准面板安装
---------	----------------

使用环境

工作温度范围	-40 - 40 °C[-40 - 104 °F]
--------	---------------------------

其他

传感器类型	带 4、5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT
-------	----------------------------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 超过限值的SVHC： Cd (1.5% in component part) Pb (.2% in component part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的"物品中物质的要求指南"，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [MEAS ATA-2001](#)

信号调理器(1)

客户还购买了



文档

数据表/目录页

Analog LVDT/RVDT Signal Conditioner with digital calibration

英文版本

神州融安科技（北京）有限公司
电话：010-62127688、82057633
地址：北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼B座三层B308室
网址：www.ronganchina.cn