

Water Flow Switch, Male X Female, 3/4 BSP



MEAS | MEAS FS
[在 TE 官网查看>](#)

传感器 > 流量传感器 > 流量开关

FS-01 流量开关是用于各种水流应用的流量开关。



端口接头: 3/4" BSP
外壳材料: 改性聚苯醚
流量开关的速率: 1
转换电流（最大值）: 3 A
工作温度范围: -30 - 85 °C

特点

- 坚固的高级改性聚苯醚
- 最小压力降幅
- 通过小水头进行操作
- 适用于水流和气流开关
- 3/4" BSP 内螺纹和外螺纹
- 适用于冷热饮用水
- 高可靠磁簧开关（UL 文件 E153493）
- 达到 UL 94-HB 防火等级
- 易于安装

产品特性

电气特征

转换电流（最大值） (A)	3
---------------	---

主体特性

外壳材料	改性聚苯醚
------	-------

使用环境

工作温度范围 (°C)	-30 - 85
工作温度范围 (°F)	-22 - 185

其他

端口接头	3/4" BSP
流量开关的速率	1



参考编号

TE 内部编号	CAT-FSS0001
---------	-------------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



Water Flow Switch, Male X Female, 3/4 BSP

TE 产品编号	CAT-FSS0001
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	MEAS
系列	MEAS FS

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Data Sheet

FS-01

English

该系列中的其他产品 | MEAS FS



流量开关(8)

神州融安科技（北京）有限公司
电话：010-62127688、82057633
地址：北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼B座三层B308室
网址：www.ronganchina.cn